

ALARM FORCE

Техническая спецификация герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ALARM FORCE серии FB 7-12

Аккумуляторные батареи ALARM FORCE серии FB 7-12 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы - работоспособны в любом положении; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием системы охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.


Спецификация	
Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость	7 Ач при 20-часовом разряде до $U_{\text{кон.}} = 1.75\text{В/Эл}$ (25°C)
Вес	1,7 кг
Внутреннее сопротивление	26 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд : -20°C ~ 50°C заряд : 0°C ~ 40°C хранение : -20°C ~ 40°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13,5 - 13,8 В при 25°C
Максимальный ток заряда	2,10 А
Напряжение заряда при циклическом режиме	14,4 - 15,0 В при 25°C
Саморазряд	Батареи серии FB могут храниться до 6 месяцев при 25°C. Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения срок хранения сокращается.
Выводы	F1/ F2

Материал корпуса	-ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Срок службы	3 года (при 25°C); 2,5 года (при 30°C); 1,4 года (при 40°C)
Размеры (мм):	
Длина	151
Ширина	65
Высота (мах)	102
Количество циклов	150 (при 100% разряде)
Саморазряд	3,3% в месяц

Общий вид




Выводы



Характеристики разряда

U (В)



Общество с ограниченной ответственностью "Форте групп"
 Официальный представитель Alarm Force в России и СНГ
<https://www.h-energy.ru>
 e-mail: forte@h-energy.ru
 тел: +7(495) 760-81-35

Технические характеристики товара
 представлены производителем.