



Обзор

| | |
|----------------------------|--|
| Название модели | Сменный аккумуляторный картридж APC №143 |
| Включает | Все необходимые разъемы , Руководство по переработке батарей , руководство по установке , Упаковка многократного пользования |
| Стандартное время поставки | Обычно имеется в наличии |
| Распространение продуктов | Албания , Андорра , Австралия , Австрия , Бельгия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Болгария , Камбоджа , Канада , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Эстония , Финляндия , Франция , Германия , Гибралтар , Греция , Венгрия , Исландия , Индонезия , Ирландия , Италия , Латвия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малайзия , Мальта , Молдова , Республика , Мьянма , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Норвегия , Филиппины , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Испания , Швеция , Швейцария , Таиланд , Украина , Соединенные Штаты Америки , Вьетнам |

Выход

| | |
|-----------------------------|-----|
| Выходное напряжение батареи | 120 |
|-----------------------------|-----|

Батареи и продолжительность автономной работы

| | |
|--------------------------------------|---|
| Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 600 |
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Монтаж батарей | Закрытый батарейный картридж |
| Монтаж батарей | 3 - 5 |
| Предварительно установленные батареи | 0 |
| Свободные отсеки для батарей | 0 |
| RBC# количество | 1 |
| Число батарейных блоков на цепочку | 10 |

Физические

| | |
|---------------------|----------|
| Масса нетто | 22.27 kg |
| Максимальная высота | 225.0 mm |
| Максимальная ширина | 279.0 mm |

| | |
|--------------------------|----------|
| Максимальная глубина | 481.0 mm |
| Масса брутто | 25.18 kg |
| Ширина в упаковке | 293.0 mm |
| Высота в упаковке | 253.0 mm |
| Глубина в упаковке | 495.0 mm |
| Высота аппаратной стойки | 0 U |
| Устройств на поддоне | 32.0 |

Окружающей среды

| | |
|--|---------------|
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метры |
| Температура хранения | -15 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95 % |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метры |

Соответствие

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Стандартная гарантия | На ремонт либо замену сроком на 1 год |
|----------------------|---------------------------------------|

Экологические характеристики

| | |
|-------|---|
| RoHS | Соответствие |
| REACH | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |