



Обзор

Название модели	Сменный аккумуляторный картридж APC №148
Включает	Все необходимые разъемы , Руководство по переработке батарей , руководство по установке , Металлический поддон или шкаф для батарей , Упаковка многократного пользования
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Афганистан , Алжир , Ангола , Аргентина , Армения , Австралия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бенин , Бутан , Боливия , Ботсвана , Бруней , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Джибути , Восточный Тимор , Египет , Экваториальная Гвинея , Eritrea , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Габон , Гамбия , Грузия , Гана , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Израиль , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Ливан , Лесото , Либерия , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова , Республика , Mongolia , Марокко , Мозамбик , Мьянма , Намибия , Непал , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Катар , Встреча , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Сомали , Южная Африка , Шри-Ланка , Судан , Suriname , Tajikistan , Танзания , Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве

Батареи и продолжительность автономной работы

Емкость батареи в вольт-ампер-часах	499
Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Монтаж батарей	Закрытый батарейный картридж
Монтаж батарей	3 - 5
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
RBC# количество	1

Физические

Масса нетто	10.0 kg
Максимальная высота	83.0 mm

Максимальная ширина	216.0 mm
Максимальная глубина	343.0 mm
Масса брутто	10.91 kg
Ширина в упаковке	368.0 mm
Высота в упаковке	152.0 mm
Глубина в упаковке	495.0 mm
Высота аппаратной стойки	0 U
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	20.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры

Соответствие

Стандартная гарантия	На ремонт либо замену сроком на 1 год
----------------------	---------------------------------------

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ