

# Герметизированные аккумуляторы

## UPS 12320W

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Источники бесперебойного питания
- Телекомм
- Электростанции
- Морской транспорт
- Кабельное телевидение



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	12В
Номинальная емкость	78 Ач (C <sub>20</sub> до 1,75 В/эл)
Вес	26,0 кг
Тип вывода	V5, опционально I2
Внутреннее сопротивление	≤ 5мΩ (полностью заряженного аккумулятора)
Макс. ток разряда	800 А до 5 сек.
Макс. ток заряда	23,4 А
Ток короткого замыкания	2300 А
Диапазон рабочих температур	Заряд: 0°C~50°C Разряд: -20°C~-60°C Хранение: -20°C~50°C
Материал корпуса	ABS (согласно UL94-HB)






ISO 9001	
ISO 14001	
UL	
CE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC60896</li> <li>• JIS C 8704</li> <li>• GB/T 19638</li> </ul>	

### Размеры (мм)

### Внешние размеры

### Типы выводов

- Длина: 261±2,0
- Ширина: 173±2,0
- Высота корпуса: 200±2,0
- Общая высота: 224±2,0



Усилие затяжки: V5, I2 (5,5Нм ±5%)

### Характеристики разряда постоянной мощностью при 25 °С, Вт

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	40 мин	50 мин	60 мин	90 мин
1.80В	2771	2036	1692	1413	1225	1075	864	727	629	447
1.75В	3105	2184	1790	1468	1263	1104	883	743	640	455
1.70В	3312	2277	1847	1505	1287	1121	896	752	648	460
1.65В	3450	2348	1891	1535	1307	1134	907	759	654	464
1.60В	3549	2391	1920	1556	1324	1145	916	765	659	467

### Характеристики разряда постоянным током при 25 °С, А

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	40 мин	50 мин	60 мин	90 мин
1.80В	258	179	147	121	103	90	72	61	52,9	37,7
1.75В	283	193	155	126	108	93	74	62	53,8	38,3
1.70В	301	201	160	129	111	95	75	63	54,4	38,7
1.65В	313	207	164	132	112	96	76	64	54,9	39,0
1.60В	323	211	167	134	113	97	77	64	55,3	39,3

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.



Общество с ограниченной ответственностью "Форте групп"  
 Официальный дилер B.B. Battery в России и СНГ  
<https://www.h-energy.ru>  
 e-mail: forte@h-energy.ru  
 тел: +7(495) 760-81-35

Технические характеристики товара представлены производителем.